

# Caractéristiques Produits

## Refuge



Données techniques conformément à la norme NF EN 13240

Modèle	Mesure	Refuge	Refuge avec four
Puissance nominale	KW	8	8
Ø sortie de fumées	mm	130*	130*
Charge combustible Bois	Kg	3	3
T° moyenne fumées	°C	312	312
Rendement EN 13240	%	80,9	80,9
Taux moyen CO - EN 13240	%	0,07	0,07
<b>Dimensions poêle</b>			
Hauteur	mm	910	1360
Largeur	mm	560	560
Profondeur	mm	536	536
<b>Dimensions foyer</b>			
Hauteur	mm	374	374
Largeur	mm	380	380
Profondeur	mm	360	360
Dimensions Porte de foyer	mm	355 x 245	355 x 245
Dimensions Four (H x L x P)	mm		330 x 300 x 370
Poids total	Kg	170	220

\*Poêle livré avec adaptation 130 / 139

### Colisage

Poêle sous caisse bois monté sur palette



### Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 2 ans

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées

## Ambiance

Données techniques conformément à la norme NF EN 13240

Modèle	Mesure	Ambiance
Puissance nominale	KW	9
Ø sortie de fumées	mm	150
Charge combustible Bois	Kg	2,5
T° moyenne fumées	°C	206
Rendement EN 13240	%	84,5
Taux moyen CO - EN 13240	%	0,07
<b>Dimensions poêle</b>		
Hauteur	mm	1254
Largeur	mm	607
Profondeur	mm	554
<b>Dimensions foyer</b>		
Hauteur	mm	340
Largeur	mm	377
Profondeur	mm	385
Dimensions Ouverture de foyer	mm	300 x 310
Dimensions Four (H x L x P)	mm	
Poids total	Kg	186



### Colisage

Poêle sous caisse bois monté sur palette



### Garantie : en respect des notices

Corps de chauffe nu sans accessoires : 2 ans

Autres composants d'usure : joints, fonderies, visserie, poignées